



KS530

Artnr:128058

Robust och optimerat skåp utvecklat för avancerade övervaknings- och kamerainstallationer i krävande utomhusmiljöer. Konstruktionen är anpassad för både stolp- och väggmontage och kombinerar hög prestanda med driftsäker UPS-funktion för kontinuerlig drift även vid strömavbrott. Med en kraftfull 360W Power Control Module (PCM) och modulära Lighting Control Module (LCM) säkerställs strömförsörjning och ger en pålitlig drift.

KS530 erbjuder en stabil och skyddad miljö för installation av kritiska komponenter som 4G/5G-routrar, switchar och minidatorer/NVR. Tack vare sin modulära design, effektiva värmehantering och robusta kapsling garanterar KS530 hög tillgänglighet, enkel service och lång livslängd – även under tuffa väderförhållanden.

Skåpet har infästningar för tre IP-kameror, en IP-högtalare, två 4G/5G antenner, en ljussiren. DIN-skena. Två hyllplan för att montera utrustning. Luckan låses med medföljande trekantsnyckel, men kan även låsas med hänglås. Två termostatstyrda fläktar. UPS-larm vid AC drift NO, Laddningsfel, låg batterinivå / batterifel.

Modell:	KS530
Material:	Korrosionsbeständig lackad aluminium och rostfritt stål
Montering:	Mast- eller väggmontering, montageplatta medföljer
Dimensioner (HxBxD):	530x474x303mm
Vikt:	26kg (med batteri) 18kg (utan batteri)
Spänning:	110-277V, huvudsäkring och överspänningsskydd
48V DC utgång:	3A max 150W
12V DC utgång:	5A max 60W
Laddning:	24V DC max 150W
Batteri:	LiFePO4-batteri (Litiumjärnfosfatbatteri) 888Wh, 24V/40Ah med värmare
Arbetstemperatur:	-30° till 60°
IP-klassning:	IP55
Tillbehör:	Skrufsats, tätningar, slangklämmor, PTZ-fäste



SURVEILLANCE
BOX

CE